

# SELLADOR DE FUGAS

GAMA	FAMILIA	REVISIÓN
Piscina	Especialidades	02/03/2023



## DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

Producto especialmente diseñado para tapar y sellar las pequeñas grietas, poros y fugas que pueda haber en las superficies de las piscinas y/o las tuberías del circuito mediante solidificación del producto en contacto con el aire de la/s fuga/s. Se puede utilizar en superficies de cemento, fibra y poliéster y gresite, además de en depósitos, spas y tuberías de todo tipo de materiales.

**No utilizar para defectos mayores a pérdidas > 2,5cm/día de agua.**

Formato 1 L.

## MODO DE EMPLEO

Para realizar este tratamiento se necesita que la bomba esté **APAGADA** al inicio.

El producto **NO DEBE PASAR POR EL FILTRO**, por ello es necesario poner el filtro en "recirculación o bypass".

\*Antes de realizar el tratamiento retire accesorios, aspersores/expulsores y el filtro (si no es posible ponerlo en "recirculación o bypass").

- Añadir 1 litro de producto por cada 60 m<sup>3</sup> de agua de piscina directamente sobre el vaso de la misma.
- \* Si la fuga está en tuberías o se desconoce el lugar, verter el producto a través del skimmer.
- Dejar actuar durante 30-40 minutos y posteriormente encender la bomba en la posición "recirculación o bypass". Mantenerla encendida al menos durante 8 horas y hasta 24h para una mejor aplicación.
- Se recomienda marcar el nivel de agua y comprobar la diferencia pasadas otras 24 h.
- Una vez completado el tratamiento debe esperar 24 horas tras su realización para reabrir el vaso y reanudar el baño con normalidad.

## COMPONENTES PRINCIPALES

- Silicato de sodio en disolución  
**No. CAS:** 1344-09-8

## CARACTERÍSTICAS

- **Aspecto:** Líquido transparente viscoso
- **Color:** Transparente
- **Olor:** Inodoro
- **pH:** 11 - 12 (100%)
- **Densidad:** 1,2 - 1,4 g/cm<sup>3</sup>
- **Solubilidad en agua:** Totalmente soluble

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y alejado de alimentos, bebida y comida.

No mezclar con otros productos. Mantener alejado de ácidos fuertes.

El producto puede ser irritante por lo que si se produce cualquier salpicadura o similar lavar abundantemente con agua y tratar sintomáticamente.

Para mayor seguridad utilice las medidas de seguridad correspondientes (guantes, gafas, botas, mascararas...). Lávese las manos tras la manipulación.

Para más información, consultar con la Ficha de Datos de Seguridad.

*NOTA: El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La información se ha consignado a título ilustrativo y no sustituye las patentes o licencias sobre el uso del producto.*